Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch
MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

• Elektrowerkzeuge
• Rasenmäher
• Benzin-Geräte
• Kleingeräte
• Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 21.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Scangrip VEGA 2 CONNECT Akku-Arbeitsleuchte

Bestell- und Artikelnummer: 03.6106C

Listenpreis CHF 91.89

Fuxpreis CHF 78.00

inklusive 8.1% MwSt
Versand CHF 15.00



Beschreibung

BAUSTRAHLER MIT 2000 LUMEN FÜR 18/20-V-AKKUPACKS

VEGA 2 CONNECT ist ein kompakter, handlicher LED-Flutlichtstrahler für den professionellen Anwender. Die leistungsstarken LEDs erzeugen ein diffuses, blendfreies und angenehmes Arbeitslicht mit einer einheitlichen Lichtintensität und großer Lichtstreuung, perfekt für Maler- und Installationsarbeiten. Mit den zwei Lichtstufen (50-100 %) kann man je nach Arbeitsaufgabe den Lichtstrom einstellen.

VEGA 2 CONNECT ist kompatibel mit dem METABO / CAS Akkusystem 18 V und allen anderen 18/20-V-Akkupacks führender Elektrowerkzeugmarken durch Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR. Darüber hinaus kann die Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenzte Lichtverfügbarkeit auch direkt angeschlossen werden.

Kompakter Flutlichtstrahler mit hoher Flexibilität
Er wird mit einem integrierten Handgriff und einem Stellfuß für Montage am DREIFUSS-STÄNDER geliefert. Es ist deshalb sehr einfach und bequem das Licht da anzubringen wo man es braucht.

Das robuste, schlagfeste Kunststoffgehäuse des Flutlichtstrahlers VEGA 2 CONNECT ist perfekt für alle Arbeitsumgebungen. Er ist auch wasserdicht (IP54). Die LEDs entwickeln keine Wärme und deshalb gibt es keine Brandgefahr.

Warum sollten Sie VEGA 2 CONNECT wählen?

- Kompatibel mit METABO / CAS Akku-System und alle anderen 18/20-V-Akkupacks unter Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR
- Hergestellt aus besonders schlagfestem Kunststoff
- Leicht und kompakt und deshalb mobil
- Hohe Schutzklasse IP54

Technische Daten

- Akkuspannung 18 / 20 V
- Lichtausbeute einstellbar 2 steps
- Abstrahlwinkel 100°
- Farbtemperatur 6000 CCT
- Farbwiedergabeindex Ra > 80 CRI

- Lichtstärke 0.50 Meter
- Lichtstärke max. 3000 Lux
- Lichtstärke min. 1500 Lux
- Lichtquelle 105 LEDs
- Lichtstrom max. 2000 Lumen
- Lichtstrom min. 1000 Lumen
- Leistungsaufnahme max. 20 W
- Kompatibilität (CAS) 18V CAS battery, SCANGRIP POWER SUPPLY
- IP-Schutzart IP54 with power supply / IP30 with battery
- Betriebsdauer mit max Lumen (CAS/Stunden) 4.5/9h with 18V 5200mAh/93Wh battery
- Betriebsdauer mit min. Lumen (CAS/Stunden) 9/18h with 18V 10000mAh/180Wh battery
- Abmessung (L x B x H) 200 x 208 x 78 mm
- Gewicht 0.94 kg