



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 21.09.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Mafell KSS 40 18M bl PURE im T-MAX Akku-Kappschienen-Säge

Bestell- und Artikelnummer: 91D502

Fuxpreis CHF 937.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 25.00

Beschreibung

- Wir haben das Kappschienen-Sägen erfunden, einfacher und mobiler gemacht und mit der neuen KSS 40 18M bl setzen wir jetzt sogar noch einen Akku drauf. Einen, der hält, was er verspricht: innovative Akku-Technologie für höchste Leistung.
- Die KSS 40 18M bl ist genau der richtige Helfer beim Innenausbau. Ganz gleich für welches Gewerk: Ob Böden, Wände, Türen, Möbel, Decken oder Dachlatten, ob Quer- und Längsschnitte, schienenengeführte Schnitte, Winkel- und Doppelgehrungsschnitte bis 45° oder auch Tauchschnitte.
- Sie ist die konsequente Weiterentwicklung aus 25 jähriger Erfahrung in der Kappschienen-Säge Technologie und jetzt mit modernster Akku-Technik.



Einsatzgebiet

- Kappschnitte mit Führungseinrichtung
- Längs- und Querschnitte
- Tauchschnitte, Ausschnitte und Schattenfugen ab 13 mm
- Materialeinsatz z. B. : Plattenwerkstoffe, Türen, Arbeitsplatten, Parkett und Laminat, Vollholz

Vorteile

- Der neue, kompakte bürstenlose Motor ist extrem langlebig, energieeffizient und wartungsfrei.
- Durch den Schnellverschluss kann die Maschine mit nur einem Handgriff von der Führungseinrichtung getrennt werden. Somit ist sie auch als separate Handkreissäge mit allen Funktionen der MAFELL K-Serie einsetzbar.
- Mit 40 mm Schnitttiefe auf der Schiene lassen sich nahezu alle Sägeanwendungen einer Baustellenmontage umsetzen und das in purer MAFELL Qualität.
- Ein fixer Anlegenocken und ein dank großer Skalierung exakt einstellbarer Anschlag – für präzise Winkelschnitte.

Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Nennleerlaufdrehzahl 6700 min⁻¹
- Schnitttiefe mit Schiene bei 0° 0 – 40 mm
- Schnitttiefe mit Schiene bei 45° 0 – 27 mm
- Schnitttiefe ohne Schiene bei 0° 0 – 42 mm
- Schwenkbereich 0 – 45 °

- Schnittlänge 300 mm
- Winkelschnitte +45 – -60 °
- Gewicht mit Schiene 3.6 kg

Standard-Ausrüstung

- Sägeblatt-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, für universellen Einsatz in Holz; Best. Nr. 092558
- Führungseinrichtung S, max. Schnittlänge 292 mm; Best. Nr. 208169
- Parallelanschlag; Best. Nr. 203180
- Absaugstutzen; Best. Nr. 203782
- Spänebeutel; Best. Nr. 206787
- Sechskantschlüssel 4 mm; Best. Nr. 093074
- Transport- und Aufbewahrungsbox T-MAX