MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

• Elektrowerkzeuge
• Rasenmäher
• Benzin-Geräte
• Kleingeräte
• Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 21.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Flex CS 68 18-EC C Akku-Kreissäge

Bestell- und Artikelnummer: 532-636

Listenpreis CHF 525.02

Fuxpreis CHF 394.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

(Sonderrabatt 25%)

Beschreibung



- Ideal für klassische Anwendungen in Trockenbau und Sanierung. Z.B. für Sägeschnitte durch Gips-, Betonfaserplatten, Holzwerkstoffe wie Schaltafeln und Span- oder OSB-Platten
- Winkelskala von 0° bis 56°. Mit Winkelvorjustierung von 22,5° / 45° und 56°. Leicht ablesbar und exakt einstellbar durch langen Spannhebel
- Hochwertige Schutzhaube und Führungsplatte aus Magnesium-Druckguss
- Gerade, splitterfreie und krafvolle Schnitte durch den Einsatz von Führungsschienen. Die Führungsschienennuten befinden sich direkt in der Grundplatte. Kompatibel mit FLEX und anderen Systemen
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- 18 V EC-Motor mit Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Motorbremse stoppt das Sägeblatt in 2 Sekunden
- Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.
- Spindelarretierung: für schnellen Sägeblattwechsel
- Mit Metallhaken für eine flexible Befestigung
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27, 36 mm
- Spänefangsack für staubreduziertes Arbeiten, einfach zu entleeren
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks.

Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Leerlaufdrehzahl 5500 min⁻¹
- Schnitttiefe 0 - 68 mm
- Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°) 0 - 50 mm
- Sägeblattdurchmesser 190 mm
- Sägeblattbohrung 20 mm
- Schwenkbereich 0.56 °
- Winkelvoreinstellung 0 / 22,5 / 45 °
- Abmessung (L x B x H) 352 x 200 x 273 mm
- Gewicht ohne Akku 4.3 kg

Standard-Ausrüstung

- Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn D190x1,6/1,0x20 HW Z=24/+17° WZ/DZ (532703)
- Parallelanschlag
- Staubsack