MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- **Elektrowerkzeuge**
- **Rasenmäher**
- **Benzin-Geräte**
- **Kleingeräte**
- **Verkauf und Rep.**

PDF erstellt am: 21.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Flex PE 150 18-EC C Akku Polierer

Bestell- und Artikelnummer: 532-508

Listenpreis CHF 584.48

Fuxpreis CHF 438.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

(Sonderrabatt 25%)

Beschreibung



- Leistungsstark wie ein Kabel-Polierer über die gesamte Akku-Laufzeit
- CDC-Konstantelektronik verhindert Drehzahlschwankungen
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- Einfache Drehzahlverstellung über beidseitig erreichbares Drehzahlwahlrad mit Rastpunkten
- Idealer Drehzahlbereich für die Bereiche Automotive, Maritim und Aviation
- Perfekt geeignet zur Entfernung tiefer Kratzer und zur Aufbereitung stark verwitterter Lacke
- Maximale Abtragsleistung im FLEX 2-Step-System, mit dem roten Schwamm und roter Politur
- Neue Generation bürstenloser Motoren mit hohem Wirkungs- und Leistungsgrad
- Neu entwickeltes Hochleistungsgetriebe für maximale Geräusch- und Vibrationsreduktion
- Neu positionierte Spindelarretierung auf der Unterseite ermöglicht intuitiven Tellerwechsel und verhindert versehentliche Betätigung
- Ergonomisch geformte Griffbereiche mit Softgrip zur perfekten Führung auf der Oberfläche
- Extrem flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dadurch lässt sich die Maschine in jeder Position perfekt führen
- Mit gummierter Ablagefläche für sicheres Ablegen
- Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18V Akkupacks.

Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Leerlaufdrehzahl (110) 550 - 1800 min^{-1}
- Max. Stütztellerdurchmesser 150 mm
- Abmessung (L x B x H) 407 x 72 x 108 mm
- Gewicht ohne Akku 2.1 kg

Standard-Ausrüstung

- Klett-Teller gedämpft BP-M D150 M14