



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 21.09.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Brennenstuhl HL 3000 Professional Multi Battery LED Akku Handleuchte

Bestell- und Artikelnummer: 1173730000

Listenpreis CHF 96.40

Fuxpreis CHF 82.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Der extrem robuste und leuchtstarke Professional Multi Battery Akku Handscheinwerfer HL 3000 ist dank brennenstuhl® Multi Battery 18V System kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 11 Powertool-Hersteller Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth. Ganz egal also, welches Akku-System bereits im Einsatz ist, die Schnittstellen-Technologie ermöglicht maximale Flexibilität und es wird ermöglicht, auf das Akku-System seiner Wahl zurückzugreifen. Lediglich mit einem Handgriff kann der passende Adapter an der Schnittstelle eingesetzt werden. Brennenstuhl ist Teil von AMPShare - Powered by Bosch Professional. Die AMPShare Akku-Allianz ermöglicht die Verwendung der brennenstuhl® Arbeitsstrahler mit den 18V Akkus von Bosch Professional. Der extrem robuste aber dennoch leichte Arbeitsstrahler ist ein wahres Multitalent dank zweier Lichtquellen. Die SMD LED eignet sich dabei perfekt als konzentrierter Scheinwerfer, der COB LED Lichtring hingegen sorgt für ideales Arbeitslicht mit verschiedenen Leuchtstufen. Der Handscheinwerfer verfügt weiterhin über eine Akku-Zustandsanzeige, welche die Restenergie des eingesetzten Akkus (die Akkus sind extern zu laden) anzeigt und über ein Schutzsystem für Powertool Akkus. Dies schützt die eingesetzten Akkus vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme). Zudem überzeugt der Multi Battery Arbeitsstrahler durch folgende Eigenschaften:

- Mit Ein/Aus Schalter
- 2 in 1: Handscheinwerfer und Arbeitsstrahler in einem
- Mit ergonomischem Griff und verstellbarem Magnetfuß
- Mit Akku- und Schaltstufenanzeige
- Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus:

bei 100% Lichtleistung: ca. 50min/1Ah für die COB LEDs, ca. 100min/1Ah für die SMD LED

bei 75% Lichtleistung: ca. 67min/1Ah für die COB LEDs

bei 50% Lichtleistung: ca. 100min/1Ah für die COB LEDs

bei 25% Lichtleistung: ca. 200min/1Ah für die COB LEDs

- Schalter mit Funktion: 100% Spot - 100% Flächenlicht - 75% - 50% - 25% Licht
- Lichtstrom COB LEDs: 2160lm
- Lichtstrom SMD LED: 1140lm
- Mit einer Leuchtweite der SMD LEDs von bis zu 200m
- Schutzart: IP54
- Beim Einsatz von 18V Akkus höherer Ah-Klassen ohne Akku-Schutzhaube IP20
- Farbtemperatur: 6500K
- Schutzklasse: III
- IK08
- BGI608 K2: Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen



und chemischen Einwirkungen

- Akku LED Arbeitsleuchte kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 11 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth
- Der Handscheinwerfer bietet bei einer Lichtleistung von 50% eine Leuchtdauer von ca. 6,7h/4Ah für die COB LEDs - die Leuchtdauer ist abhängig vom verwendeten Akku (Lieferung ohne Akku)
- Kompakter, leichter und leistungsstarker Akku LED Strahler mit Schutzsystem für Powertool Akkus: vor Tiefenentladung, Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) und Batteriefehler geschützt
- Handleuchte und Arbeitsstrahler in einem dank 2 Lichtquellen: Fokussierte SMD LED (1140lm) als perfekter Scheinwerfer, der COB LED Lichtring (2160lm) eignet sich als perfektes Flächenlicht
- LED Handstrahler inkl. 4 Schnittstellen-Adapter für die 5 Marken Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS und Milwaukee - Adapter für die weiteren Marken separat erhältlich - Brennenstuhl ist Teil von AMPShare - Powered by Bosch Professional

Technische Daten

- Spannung: 18 V
- Art der Leuchte: Handleuchte
- Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
- Lichtstrom: 2.160 lm
- Nenneingangsspannung: 18 V
- Mit Ein-/ Ausschalter: Ja
- Schutzart (IP): IP54
- Schlagfestigkeit: IK08
- Geeignet für Außenbereich: Ja
- Mit Steckdose: Nein
- Mit USB Ausgang: Nein
- Leistungsaufnahme: 20 W
- Eingangsspannungsart: Gleichspannung (DC)
- Wirkungsgrad Lampe: 108 lm/W
- Leuchtweite: 200 m
- Höhe: 19,50 cm
- Länge: 21,40 cm
- Breite: 22,50 cm
- Gewicht: 1,43 kg

Standard-Ausrüstung

- 4 Schnittstellen Adapter
- Tasche für Adapter