



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- **Elektrowerkzeuge**
- **Rasenmäher**
- **Benzin-Geräte**
- **Kleingeräte**
- **Verkauf und Rep.**

PDF erstellt am: 21.09.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Brennenstuhl EL 8054 M Mobiler LED Strahler

Bestell- und Artikelnummer: 1171962104

Listenpreis CHF 138.56

Fuxpreis CHF 118.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

Der klappbare LED Baustrahler EL 8054 M mit 100W Leistung eignet sich dank der Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt) sowohl für die Verwendung im Innen- als auch im Aussenbereich, wie beispielsweise bei diversen Heim- und Handwerkerarbeiten, die im oder rund ums Haus statt finden. Der Strahler ist stufenlos schwenk- und arretierbar und lässt sich dank klappbarem Gestell platzsparend verstauen und transportieren. Nicht nur das Aluminium-Gehäuse ist extrem robust, sondern auch das standfeste Stahlrohrgestell und die Feststellschrauben. Zudem überzeugt der Arbeitsstrahler durch folgende Eigenschaften:

- Geeignet zur Befestigung auf brennenstuhl®-Stativen
- Kabellänge: 5 m
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,0
- Leistung: 100 W
- Lichtstrom: 8500 Lumen
- Farbtemperatur: 4000 K
- Schutzart IP65: Staubdicht und strahlwassergeschützt
- IK08
- Extrem kompakter und leichter LED Bauscheinwerfer mit einer Leistung von 100W eignet sich bestens für den Einsatz im Aussenbereich dank der Schutzart IP65 (Staubdicht und strahlwassergeschützt)
- Kompakter LED Baustrahler kann zum Transport oder Verstauen ganz einfach zusammengeklappt werden - eine platzsparende und handliche Lichtquelle zum mitnehmen
- LED Arbeitsstrahler 8500 lm mit Aluminium-Gehäuse, robusten Feststellschrauben zum Fixieren des Strahlers und robustem Stahlrohrgestell
- Stufenlos schwenkbare LED Arbeitsleuchte sorgt für perfektes Arbeitslicht in jedem Winkel, ganz egal ob in Innen- oder Aussenbereichen
- Lieferumfang: 1x Mobiler LED Strahler EL 8054 M mit 100 W Leistung - in bester Qualität von brennenstuhl®



Technische Daten

- Werkstoff Gehäuse: Metall
- Lichtstrom: 8.500 lm
- Schutzklasse: I
- Eingangsspannungsart: Wechselspannung (AC)
- Schutzart (IP): IP65
- Schlagfestigkeit: IK08
- Farbtemperatur: 4500 K

- Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,0
- Kabellänge: 5 m
- Kabelqualität: Gummi-Neopren
- Nennfrequenz: 50/60 Hz
- Max. Nenneingangsspannung: 240 V
- Min. Nenneingangsspannung: 220 V
- Halbwertswinkel: 110 °
- Farbwiedergabeindex: 80
- Energieeffizienzklasse: F
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0 W
- Produktbreite (ohne Verpackung): 28,50 cm
- Produkthöhe (ohne Verpackung): 32,50 cm
- Produktlänge (ohne Verpackung): 31,50 cm
- Produktgewicht (ohne Verpackung): 1,85 kg