



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 21.09.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Flex XFE 2 15 18-EC Set Akku-Rotationspolierer

Bestell- und Artikelnummer: 534-662

Listenpreis CHF 867.26

Fuxpreis CHF 694.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

Beschreibung

- Leistungsstark wie ein Kabel-Polierer über die gesamte Akku-Laufzeit
- CDC-Konstantelektronik verhindert Drehzahlschwankungen
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- Einfache Drehzahlverstellung über beidseitig erreichbares Drehzahlwahlrad mit Rastpunkten
- Idealer Drehzahlbereich für die Bereiche Automotive, Maritim und Aviation
- Perfekt geeignet zur Beseitigung von Hologrammen und zur Entfernung leichter Kratzer
- Maximaler Tiefenglanz im FLEX 2-Step-System, mit dem schwarzen Schwamm und schwarzer Politur
- Neue Generation bürstenloser Motoren mit hohem Wirkungs- und Leistungsgrad
- Neu entwickeltes Hochleistungsgetriebe für maximale Geräusch- und Vibrationsreduktion
- Magnetintegration stabilisiert den Tellerlauf und verhindert langes Nachlaufen des Tellers
- Ergonomisch geformte Griffbereiche mit Softgrip zur perfekten Führung auf der Oberfläche
- Extrem flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dadurch lässt sich die Maschine in jeder Position perfekt führen
- Mit gummierter Ablagefläche für sicheres Ablegen
- Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufssperre nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks



Technische Daten

- Akku 18 V 5.0 Ah (Li-Ion Akkus)
- Max. Stütztellergröße 150 mm
- Polier Hub 15 mm
- Leerlaufdrehzahl 1350 - 4350 min⁻¹
- Leerlaufhubzahl 2700 - 8700 min⁻¹
- Schalldruckpegel 72 dB(A)
- Vibration 7.2 m/s²
- Abmessung (L x B x H) 388 x 125 x 126 mm
- Gewicht ohne Akkupack 2.1 kg

Standard-Ausrüstung

- 2 x Akku-Pack Li-Ion 18 V 5.0 Ah (532733)
- Schnellladegerät 12/18 V (532280)
- Spezial Klett-Teller gedämpft (487988)