



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 21.09.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Kränzle therm-RP 900 T Hochdruckreiniger Heisswasser - ölbeheizt

Bestell- und Artikelnummer: 638110

Listenpreis CHF 6'500.00

Fuxpreis CHF 5'850.00

inklusive 8.1% MwSt

Frankolieferung

Beschreibung

Modernste Technik und erstklassige Schwemmwirkung bei hohem Arbeitsdruck machen die neuen Kränzle therm-RP Serie zum idealen Heisswassergerät in Branchen wie Bau- und Landmaschinen, in der Landwirtschaft oder der Tierhaltung.

- Komfortable Schlauchtrommel
- Digitales Bedienpanel
- Optischer Flammenüberwacher und Überhitzungsschutz
- Abnehmbare Haube
- Ordnungssystem
- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Reihenpumpe
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Druckregulierung
- Komfortable Schlauchtrommel
- Reinigungsmittelansaugung
- Feststellbremse
- Wasserkasten: Volumen 12 l
- Netzanschlusskabel: 7.5 m



Ausstattung Heisswasser

- Digital-Thermostat
- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung
- Optische Flammüberwachung
- Überhitzungsschutz (Abgastemperatur bei über 260 °C)
- Brennerstop bei Heizölmangel
- Betriebsstundenzähler
- Brennstofftank: 35 l

Technische Daten

- Arbeitsdruck 70 - 170 bar | 7 - 17 MPa
- Wasserleistung 15.0 l/min | 900 l/h
- Zulässiger Überdruck 190 bar | 19 MPa
- Motordrehzahl 1400 min⁻¹
- Anschluss 400 V | 3 ~ | 50 Hz | 9.4 A
- Leistungsaufnahme 5.5 kW

- Leistungsabgabe 4.0 kW
- Netzanschlusskabel 7.5 m
- Stecker CEE 16 A
- Abmessung (L x B x H) 1050 x 800 x 1300 mm
- Gewicht 205 kg

Technische Daten Heisswasser

- Heisswasserabgabe (bei 12 °C Zulauf) 85 °C
- Dampfstufe 155 °C
- Heizölverbrauch max. Heizleistung 5.8 kg/h | 6.8 l/h
- Heizölverbrauch ΔT 45° 4.2 kg/h | 5.0 l/h
- Heizleistung 60 kW

Standard-Ausrüstung

- 20 m Hochdruckschlauch (DN8)
- Starlet 3 Sicherheits-Abschaltpistole
- Lanze mit Flachstrahldüse Düse 055
- WassereingangsfILTER