MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

• Elektrowerkzeuge
• Rasenmäher
• Benzin-Geräte
• Kleingeräte
• Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 21.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Brennenstuhl Garant ST 240 Kabelrolle 25 m 230 Volt

Bestell- und Artikelnummer: 1201222

Listenpreis CHF 147.02

Fuxpreis CHF 118.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

(Sonderrabatt 20%)

Beschreibung



- Kabeltrommel für den harten Einsatz auf Baustellen mit 25m BREMAXX-PUR Kabel (H07BQ-F 3G1,5) mit innovativem Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung
- Mechanisch extrem belastbares und abriebfestes BREMAXX-PUR Spezialkabel. Der Mantel aus Polyurethan garantiert höchste witterungs-, Mikroben-, Säure und Kältebeständigkeit (bis -40° C)
- Kabeltrommel mit Trommelkörper aus Spezialkunststoff mit verstärkenden Rippen für zusätzliche Robustheit auf verzinktem Tragegestell
- Überhitzungsschutz mit Kontroll-Leuchte, welche Überhitzung und Überlastung anzeigt
- Mit 3 Steckdosen T13/3, Stecker T13/3, 230V/10A, CH Stecksystem IP55
- Ideal für den Einsatz unter härtesten Bedingungen im Aussenbereich.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff mit verstärkenden Rippen auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das BREMAXX-PUR-Kabel (BQ-Kabel) ist abriebfest, überrollfest und hat eine extreme Schnitt- und Reissfestigkeit. Zusätzlich ist es säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobenbeständig. Kältebeständig bis -40 °C.

Technische Daten

- Leistung aufgerollter Zustand 230V 1000 W
- Leistung abgerollter Zustand 230V 2300 W
- Anwendung Industrie/ Baustelle
- Werkstoff Gehäuse Kunststoff
- Einsatzbereich Außen
- Mit CABLEPILOT Ja
- Kabelqualität PUR (Polyurethan)
- Kabellänge 25 m
- Kabelbezeichnung H07BQ-F 3G1.5
- Trommeldurchmesser 240 mm
- Mit Tragegriff Ja
- Schutzart (IP) Steckverbindung CH IP55
- Produktlänge (ohne Verpackung) 19 cm
- Produktbreite (ohne Verpackung) 25 cm
- Produkthöhe (ohne Verpackung) 33 cm

- Produktgewicht (ohne Verpackung) 4.36 kg