Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch
MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 21.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Brennenstuhl SOL 1000 Cubus Solar LED Strahler

Bestell- und Artikelnummer: 1173740001

Listenpreis CHF 47.02

Fuxpreis CHF 38.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

(Sonderrabatt 20%)



Beschreibung

Der Solar LED Strahler SOL 1000 Cubus mit Infrarot-Bewegungsmelder ist ein Wandstrahler mit integriertem Solarmodul aus monokristallinen Solarzellen und Überladungs- und Tiefen-Entladungsschutz. Der Bewegungssensor verfügt über einen Erfassungswinkel von 120° und eine maximale Reichweite von 5m. Die Solar Außenwandleuchte bietet 4 verschiedene Modi: M1: bei Bewegung für 30sec mit 1000lm - M2: ab Dunkelheit permanent mit 100lm, bei Bewegung für 30sec mit 1000lm - M3: ab Dunkelheit permanent mit 100lm - M4: ab Dunkelheit permanent mit 250lm. Zudem überzeugt sie durch folgende Eigenschaften:

- Der Strahler verfügt über hochwertige Marken-LEDs, die dank des Milchglases eine angenehme Beleuchtung erzeugen - mit einer Helligkeit von 1000lm ist er ideal für den Einsatz im Freien geeignet, z.B. für Carports, Fassaden und Gärten (IP54-Schutz)
- Das Solarpanel befindet sich an der Oberseite und besteht aus monokristallinen Solarzellen für eine hohe Effizienz - zudem ist ein Überladungs- und Tiefenentladungsschutz integriert, der einen kontinuierlichen Ladeprozess der Akkus sicherstellt
- Wandleuchte mit 4 verschiedenen Licht Modi: M1: bei Bewegung für 30sec mit 1000lm - M2: ab Dunkelheit permanent mit 100lm, bei Bewegung für 30sec mit 1000lm - M3: ab Dunkelheit permanent mit 100lm - M4: ab Dunkelheit permanent mit 250lm
- Infrarot-Bewegungssensor mit 120° horizontalem Erfassungswinkel und max. 5m Reichweite - der integrierte Dämmerungssensor gewährleistet eine automatische Ein- und Ausschaltung je nach Helligkeit, wodurch die Effizienz der Beleuchtung maximiert wird
- Solar LED Strahler mit abnehmbarer Montageplatte für eine einfache Montage - inklusive Schraubenset und Sicherheitswinkel, der über die Vorrichtung geschraubt werden kann, um Diebstahl zu verhindern

Technische Daten

- Schutzart IP54
- Art der Leuchte Wandleuchte
- Lichtstrom 1000 lm
- Schutzklasse III
- Schlagfestigkeit IK05
- Farbtemperatur 4000 K
- Grundfarbe grau
- Werkstoff Gehäuse Kunststoff

- Max. Reichweite frontal 5 m
- Erfassungswinkel horizontal 120 °
- Kapazität 2 Ah
- Batterie Bauart 18.650
- Batterie Technologie Lithium-Ion
- Leuchtdauer 36 h
- Spannung 3.70 V
- Ladezeit 7 h
- Anzahl der Zellen 1
- Produktlänge 28.40 cm
- Produktbreite 6.20 cm
- Produkthöhe 5 cm
- Gewicht 0.31 kg

Standard-Ausrüstung

- Schraubenset
- Montageplatte
- Sicherheitswinkel