



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 21.09.2026

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Metabo KGSV 216 M Gehrungs- und Kappsägen

Bestell- und Artikelnummer: 619261180

Listenpreis CHF 621.00

Fuxpreis CHF 248.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

(Blackrabatt 60.00%)

Beschreibung

- Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum
- Mit Sägeblatt »multi cut« (Flach-/Trapezzahn) für hohe Schnittgüte und lange Standzeit z.B. in Laminat und Alu-Profilen
- Zugfunktion für breite Werkstücke
- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten etc.
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich



Technische Daten

- Maße L x B x H 760 x 475 x 340 mm
- Max. Schnittbreite 90°/45° 305 mm/205 mm
- Max. Schnitttiefe 90°/45° 65 mm/36 mm
- Max. Querschnitt des Werkstücks
 - gerader Schnitt 90°/90° 305 x 65 mm
 - Doppelgehrung 45°/45° 205 x 36 mm
- Drehtellereinstellung links/rechts 47°/47°
- Sägeblattneigung links/rechts 47°/0°
- Sägeblatt Ø 216 x 30 mm
- Nennaufnahmeleistung (S1 / S6 20%) 1.350/1.700 W
- Leerlaufdrehzahl 3.800 - 5.500 /min
- Drehzahl bei Nennlast 5.500 /min
- Gewicht 13,5 kg
- Kabellänge 2,0 m

Standard-Ausrüstung

- Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne)

- 2 integrierte Tischverbreiterungen
- Ablänganschlag
- Kabelaufwicklung